


Informativa tecnica / Technical notice
DUCATI HYPERMOTARD 950 (EURO4 model)

DUCATI **Hypermotard 950**
 VEHICLE TYPE: **BB**

EC ECE **CARB**

RACCORDO CENTRALE
 NON CATALITICO
 NON CATALYZED
 CENTRAL LINK PIPE
71707MI *



PRO-RACE TITANIUM CAP	
	ECE HOMOL.
TITANIUM	71895PR *

PRO-RACE STEEL CAP	
	ECE HOMOL.
NICHROM	71895PRI *
NICHROM "DARK"	71895PRN *

GP2 SILENCERS	
	ECE HOMOL.
FULL TITANIUM	71552GP *
NICHROM "DARK"	71552GPI *

 *** TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI**
ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES

Italiano	English
<p>Lo scarico originale Ducati utilizzato sulla Hypermotard 950 è dotato di valvola allo scarico. L'installazione del raccordo Arrow codice 71707MI richiede la rimozione della valvola. Il sistema di diagnostica di bordo (EOBD) segnala il mancato funzionamento della valvola allo scarico mediante un messaggio di errore sul display e la centralina può entrare in modalità "protezione".</p> <p>Se si installa il raccordo Arrow 71707MI, è fortemente consigliata l'installazione di una mappatura / centralina che escluda la funzione valvola o, in alternativa, l'installazione di un modulo di emulazione elettronica della valvola allo scarico, disponibile sul mercato.</p>	<p>Ducati OE exhaust system used on Hypermotard 950 comes with an exhaust valve system. When installing 71707MI link pipe, it is needed to remove the exhaust valve. On-board diagnostic system (EOBD) will display a warning message due to the exhaust valve malfunction and ECU can enter "recovery" mode. Therefore, when installing Arrow link pipe 71707MI it is strongly recommended to remap ECU with a map deactivating exhaust valve function or, as an alternative, install an exhaust valve emulator system, available in the market</p>